

**Installiert in wenigen Minuten**

**Schritt 1** - Tragen Sie das selbstklebende Klettband an der Innenseite Ihres Fensterrahmens auf.

**Schritt 2** - Befestigen Sie die Fensterabdichtung am Klettband.

**Schritt 3** - Öffnen Sie den Reißverschluss und befestigen Sie Ihren Klimaanlagenschlauch an der Fensterabdichtung.

**Schritt 4** - Schließen Sie den Reißverschluss fest um den Schlauch.



Die energiesparende Montagelösung für Klimageräte.  
Befestigt wird die Fensterabdichtung mittels mitgeliefertem Klettband.  
Eine rückstandslose Entfernung der Fensterabdichtung ist jederzeit möglich

**Lieferumfang**

1x Hot Air Stop  
1x Klettband

**Garantiezeit**

2 Jahre

Österreichische  
Marke

**Technische Daten**

- Passt auf alle gängigen Fensterkonstruktionen, deren gesamtes Umlaufmaß 400 cm nicht überschreitet
- Einfache und schnelle Montage
- Die Anschaffungskosten werden durch die Energieeinsparung von selbst abbezahlt.
- Strapazierfähiges, wasserabweisendes Material
- Bequemes öffnen oder verschließen des Fensters ohne Demontage des Hot Air Stop ist jederzeit möglich.
- Hot Air Stop ist bei max. 40°C waschbar.
- Praktische Verwendung des Hot Air Stop ist ebenfalls für Ablufttrockner, sowohl in der warmen, als auch in der kalten Jahreszeit möglich.
- EAN: 9005151000917

