

**Instalacja w kilka minut -
oszczędność energii i
kosztów****Krok 1:**

Przyklej samoprzylepną taśmę Velcro do wewnętrznej strony ramy okiennej.

Krok 2:

Przymocuj uszczelkę okienną do taśmy rzepowej.

Krok 3:

Otwórz zamek błyskawiczny i przymocuj wąż klimatyzacji do uszczelki okna.

Krok 4:

Zamknij zamek błyskawiczny szczelnie wokół węża.

Zastosowanie:

Ta blokada gorącego powietrza nadaje się do wszystkich okien o wymiarze cyrkulacji do 400 cm.

Zakres dostawy

- Ogranicznik gorącego powietrza
- Taśma na rzep
- Instrukcje użytkownika

Okres gwarancji

- 2 lata

**Energooszczędne rozwiązanie montażowe
do klimatyzatorów!**

Uszczelka okienna jest mocowana za pomocą dołączonej taśmy rzepowej. Uszczelkę okienną można usunąć w dowolnym momencie bez pozostawiania śladów.

- Pasuje do wszystkich popularnych konstrukcji okiennych, których całkowity wymiar obwodowy nie przekracza 400 cm.
- Prosty i szybki montaż
- Koszty zakupu zwracają się same dzięki oszczędności energii.
- Trwały, wodoodporny materiał
- Wygodne otwieranie i zamykanie okna bez konieczności demontażu ogranicznika ciepłego powietrza jest możliwe w dowolnym momencie.
- Hot Air Stop można prac w temperaturze maks. 40°C.
- Praktyczne zastosowanie ogranicznika gorącego powietrza jest również możliwe w przypadku suszarek wywiewnych, zarówno w ciepłych, jak i zimnych porach roku.



Wypełnia lukę pozostawioną przez...



... tworzony jest wąż powietrza wylotowego



Wymiar obwodowy