



Installiert in wenigen Minuten

Schritt 1 - Tragen Sie das selbstklebende Klettband an der Innenseite Ihres Fensterrahmens auf.

Schritt 2 - Befestigen Sie die Fensterabdichtung am Klettband.

Schritt 3 - Öffnen Sie den Reißverschluss und befestigen Sie Ihren Klimaanlagenschlauch an der Fensterabdichtung.

Schritt 4 - Schließen Sie den Reißverschluss fest um den Schlauch.



Die energiesparende Montagelösung für Klimageräte.
Befestigt wird die Fensterabdichtung mittels mitgeliefertem Klettband.
Eine rückstandslose Entfernung der Fensterabdichtung ist jederzeit möglich

Lieferumfang

1x Hot Air Stop
1x Klettband

Garantiezeit

2 Jahre

Technische Daten

- Passt auf alle gängigen Fensterkonstruktionen, deren gesamtes Umlaufmaß 400 cm nicht überschreitet
- Einfache und schnelle Montage
- Die Anschaffungskosten werden durch die Energieeinsparung von selbst abbezahlt.
- Strapazierfähiges, wasserabweisendes Material
- Bequemes öffnen oder verschließen des Fensters ohne Demontage des Hot Air Stop ist jederzeit möglich.
- Hot Air Stop ist bei max. 40°C waschbar.
- Praktische Verwendung des Hot Air Stop ist ebenfalls für Ablufttrockner, sowohl in der warmen, als auch in der kalten Jahreszeit möglich.

Österreichische
Marke

