

Montaż w kilka minut - oszczędność energii i kosztów

Krok 1:

Przyklej samoprzylepną taśmę z rzepem do wewnętrznej strony ramy okiennej.

Krok 2:

Przymocuj uszczelkę okienną do taśmy z rzepem.

Krok 3:

Otwórz zamek błyskawiczny i przymocuj swój wąż klimatyzacji do uszczelki okna.

Krok 4:

Zamknij zamek błyskawiczny szczelnie wokół węża.

Zakres dostawy

- Ogranicznik gorącego powietrza
- Taśma z rzepem
- Instrukcja użytkowania

Okres gwarancji

- 2 lata

Energooszczędne rozwiązanie montażowe dla klimatyzatorów.

Uszczelkę okienną mocuje się za pomocą dołączonej taśmy z rzepem.

Uszczelkę okienną można w każdej chwili zdjąć bez pozostawiania śladów.

- Pasuje do wszystkich popularnych konstrukcji okiennych, których całkowity wymiar obwodowy nie przekracza 400 cm.
- Prosty i szybki montaż
- Koszty zakupu zwracają się same dzięki oszczędnościom energii.
- Trwały, wodoodporny materiał
- Wygodne otwieranie lub zamykanie okna bez demontażu ogranicznika przepływu gorącego powietrza jest możliwe w każdej chwili.
- Ogranicznik przepływu gorącego powietrza można prac w temperaturze maks. 40°C.
- Praktyczne zastosowanie ogranicznika przepływu gorącego powietrza jest możliwe również w przypadku suszarek wywiewnych, zarówno w ciepłej, jak i w zimnej porze roku.



Przeгляд



Przykłady montażu